#### **Technisches Datenblatt**



# Schleifleitungen 0800

Nennquerschnitte und Nennströme

#### Bestellnummer

08-					
00	٠	٠	•	٠	٠

## 1 Übersicht

Produktprogramm	Nennquerschnitt	Einsatzgebiet und Merkmal	Nennstrom
0811		Einzelpolige Schleifleitung für kurvenreiche Anwendungen und Ringanordnungen:  Elektrohängebahn  Karussell	10 – 100 A
		Sorter  Einzelpolige Schleifleitung für	
0815		kurvenreiche Anwendungen und Ringanordnungen mit geringem Einbauraum:  EHB-Anlage  Verpackungsmaschine  Kleinteilelager	32 – 54*/100 A * gilt bei Einsatz von Dehn- elementen
0812		Einzelpolige Schleifleitung für	
		vorzugsweise geraden Bahnverlauf:  Krananlage Transportanlage	25 – 400 A
0813		Einzelpolige Schleifleitung für vorzugsweise geraden Bahnverlauf:  Krananlage People Mover	200 – 1250 A
0831		Mehrpolige, kompakte Schleifleitung für geraden Bahnverlauf im Innenbereich:	
		Hochregallager	10 – 125 A
		■ Verschiebewagen	
		■ 3-4-5 polig	

## **Technisches Datenblatt**



# Schleifleitungen 0800

Nennquerschnitte und Nennströme

#### 2 Technische Daten

Produktprogramm	Bestell-Nr.	Material	Nennstrom	Schienenlänge	Querschnitts- fläche
0811	081112	Stahl	32 A	4000 mm	25 mm <sup>2</sup>
	081116	Kupfer	100 A	4000 mm	25 mm <sup>2</sup>
	081118	Data-Metall	10 A	4000 mm	25 mm <sup>2</sup>
0812	081213	Aluminium	200 A	4000 mm	95 mm <sup>2</sup>
	081214	Aluminium	320 A	4000 mm	120 mm <sup>2</sup>
	081215	Kupfer	250 A	4000 mm	70 mm <sup>2</sup>
	081216	Kupfer	400 A	4000 mm	110 mm <sup>2</sup>
	081217	Data-Metall	25 A	4000 mm	70 mm <sup>2</sup>
0813	081313	Aluminium	500 A	5000 mm	340 mm <sup>2</sup>
	081314	Aluminium	800 A	5000 mm	445 mm <sup>2</sup>
	081315	Kupfer	500 A	5000 mm	180 mm <sup>2</sup>
	081316	Kupfer	800 A	5000 mm	330 mm <sup>2</sup>
	081317	Kupfer	1250 A	5000 mm	530 mm <sup>2</sup>
	081319	Aluminium	1000 A	5000 mm	600 mm <sup>2</sup>
081512 0815 081516	081512	Stahl	32 A	4000 mm	25 mm <sup>2</sup>
	081516	Kupfer	32 – 54*/100 A * gilt bei Einsatz von Dehnelemen- ten	4000 mm	25 mm²
0831	083112	Stahl	32 A	4000 mm	25 mm <sup>2</sup>
	083115	Kupfer	60 A	4000 mm	16 mm <sup>2</sup>
	083116	Kupfer	100 A	4000 mm	25 mm <sup>2</sup>
	083117	Kupfer	125 A	4000 mm	35 mm <sup>2</sup>
	083118	Data-Metall	10 A	4000 mm	25 mm <sup>2</sup>